



HYDROSPHERE HECATON - ASPRI 25/4

SYSTÈME DE DISCONNEXION TYPE AB

CODE ARTICLE: A2.13.564

AVANTAGES:

- Facile à installer
- Économique
- Montage au sol aux dimensions ergonomiques
- Complètement automatique
- Type AB certifié Belgaqua
- Compact

APPLICATIONS:

- Résidence privée
- Appartement
- Entreprise
- Cuisine professionnelle
- Hôpital
- Remplissage de piscines

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Pompe multicellulaire auto-amorçante: Avec régulateur électronique marche/arrêt de type PUMPCONTROL, incluant une protection contre la marche à sec

Réservoir: Fabriqué en polyéthylène (noir)

Capacité du réservoir de disconnexion: 100 litres

DIMENSIONS ET POIDS DU RÉSERVOIR DE DISCONNEXION

Dimensions: 600 x 400 x 1 200 mm (L x P x H)

Raccordement d'eau potable: 3/4" mâle. (100 l/min)

Raccord après le régulateur de pression: 1" M

Trop-plein: DN50

Poids (sans eau): 28 kg



POMPE: ASPRI 25/4

Débit maximal:	7,2 m ³ /h
Pression max. à débit nul:	4.3 bar
Protection:	IPX5
Puissance (P2):	1.1 kW
Tension:	230 Volts 50 Hz

